



- 19
- Kunde
- Vertreter
- Montage
- Bestellung

Variflex - Automatic

Typ: TOP K-HA, Schalldämmwert $R_w = 55$ dB, Gewicht je $m^2 = 52$ kg
 Oberfläche: Duropol HPL U 1026 SM Kristallweiß matt
 Gewicht der Anlage in ungünstiger Laststellung im statischen Nachweis berücksichtigen bzw. überprüfen. Alle flankierenden Bauteile müssen einen Schalldämmwert von mind. $R_w = 60$ dB aufweisen.

Achtung !
 Befestigung der Laufschiene an bauseitige, statisch tragende, Bauteile!
 An der Laufschiene bzw. Laufschienenverkleidung dürfen keine fremden Bauteile befestigt oder aufgelegt werden.
 Die Laufschiene muß zum Einhängen der Elemente demontierbar bleiben.
 Nach Montage der Laufschiene ist eine Durchbiegung des Baukörpers von 20 mm berücksichtigt.

Auftrag-Nr.: 37082217

Objekt:		Siemens Kinosaal Berlin	
Datum		Name	
Bearb.	22.04.2014	A. Ksyk	
Gepr.			
Norm		Zeichnungs-Nr.	
DORMA Hüppe		1437082217-02	
Raumtrennsysteme GmbH + Co. KG		Maßstab	
Industriestraße 5		1:20	
20855 Westerstede/Ostfriesland		Layout: Grundriss	
Telefon 04409 986-0		Ersatz für	
Telefax 04409 986-449			
3	EM	13.05.2014	aks/ky
2	Oberfläche	05.05.2014	aks/ky
1	VM	22.04.2014	aks/ky
Zust.	Änderungen	Datum	Name